

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			6	RESULTAATS- VERPLICHTING	
		.	.	.	.	.	Aanbrengen halfverharding	m2	1.000	V	
		.	.	.	.	.	Situering: (in te vullen)				
		.	.	.	.	.	Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen)				
		.	.	.	.	.	Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen)				
		.	.	.	.	.	Laagdikte 0,06 m				
		.	.	.	.	.	KoMex rood	ton			123
		.	.	.	.	.	Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig				
		.	.	.	.	.	Hoekige steenslag 0/8				
		.	.	.	.	.	Kleur: rood/bruin				
		.	.	.	.	.	Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen				
		.	.	.	.	.	zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde				
		.	.	.	.	.	hoogovenslak en				
		.	.	.	.	.	niet natuurlijke vulstoffen (vliegas)				
		.	.	.	.	.	Korrelmaat GA80 0/8				
		.	.	.	.	.	Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%				
		.	.	.	.	.	fractie >4 mm = 25-30%				
		.	.	.	.	.	fractie >63 mu = 90-95%				
		.	.	.	.	.	Vlakheidsindex FI20				
		.	.	.	.	.	Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m3				
		.	.	.	.	.	Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127				
		.	.	.	.	.	Sortering 0/8				
		.	.	.	.	.	Flexibele binding door minerale polymeren				
		.	.	.	.	.	Groot zelf Herstellend vermogen				
		.	.	.	.	.	Volledig herbruikbaar				
		.	.	.	.	.	Op een verhardingslaag aangebracht volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostnr. (in te vullen)				
		.	.	.	.	.	Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften				
		.	.	.	.	.	leverancier				